

Karta katalogowa

OMNIKEY® 4121 CL	
Nr katalogowy:	R41210201-1
Producent:	HID-OMNIKEY
WWW:	https://sklep.lanster.com/omnikey-4121-cl.html

Zastosowanie:

Podpis elektroniczny, logowanie do systemów i aplikacji

Opis:

Nowy bezstykowy czytnik kart OMNIKEY® 4121 CL został zaprojektowany dla jeszcze bardziej wygodnego, wydajnego i bezpiecznego logowania się do urządzeń mobilnych. Czytnik sprawdza się idealnie w logowaniu do sieci, szyfrowaniu i podpisywaniu poczty elektronicznej, jak również znajduje wiele innych zastosowań związanych z PKI- bezstykowych. OMNIKEY® 4121 CL został zaprojektowany tak, aby umożliwić użytkownikowi końcowemu, pozostawienie go na stałe podłączonym do urządzenia mobilnego, takiego jak laptop czy notebook. Jest to zarówno wygodne i oszczędne czasowo rozwiązanie, eliminujące konieczność odłączania czytnika, gdy urządzenie mobilne jest włączone lub wyłączone.



Elastyczna konstrukcja czytnika pozwala na stosowanie go do gniazd ExpressCard o wymiarach 34mm oraz 54mm.

Najważniejsze funkcje:

- Przystosowany do wszystkich rodzajów gniazd ExpressCard™
- Korzysta z aktualnej platformy sterowników OMNIKEY CL i i Windows®
- Obsługuje szeroką gamę inteligentnych kart bezstykowych 13,56 MHz, w tym iCLASS®, i i MIFARE® DESFire

Dane techniczne:

Nazwa handlowa:	OMNIKEY® 4121 CL
Rozmiar karty:	-
Standard:	ISO 7816
Wspierane typy kart:	-
Protokoły:	iCLASS® ISO 14443 z szybkością transmisji 848 Kbps ISO 14443 B szybkością transmisji 848 Kbps) ISO 15693 z szybkością transmisji 26 Kbps (w zależności od karty) MIFARE® T = CL
Trwałość:	500 000 godzin
Prędkość transmisji:	12 Mbps
Częstotliwość zegara karty:	-

Wykrywanie inteligentnych kart:	-
Obsługa 8-pin:	-
Interfejs :	ExpressCard™ 34mm and 54mm
Długość kabla:	-
Obsługiwane systemy operacyjne:	2003 Server 2008 Server Linux® Mac® OS X (PowerPC / Intel) Windows 7 (32 bit / 64 bit) Windows® 2000 / XP (32 bit) Windows® CE 5.0 / CE.NET / CE 6.0 (depending on hardware) Windows® Vista (32 bit / 64 bit) Windows® XP (64 bit)
Sterownik:	-
Wspomaganie API:	PC/SC driver (ready for 2.01) Synchronous API (on top of PC/SC)
Status działania:	Dwukolorowa dioda LED (zielona & czerwona)
Obudowa:	-
Wymiary:	125 x 34 x 10 mm
Temperatura pracy:	0–70 °C
Wilgotność pracy:	0–90% rH
Certyfikaty i zgodności:	BSI (eID / nPA) C-Tick CE FCC Microsoft® WHQL ³ CE RoHS UL VCCI WEEE
Gwarancja:	2 lata
Klawiatura:	Brak
Waga:	23 gr
Zapotrzebowanie na prąd:	Zasilanie z magistrali