

Karta katalogowa

OMNIKEY® 5023	
Nr katalogowy:	R50230318-DB
Producent:	HID-OMNIKEY
WWW:	https://sklep.lanster.com/omnikey-5023.html

Zastosowanie:

Podpis elektroniczny, logowanie do systemów i aplikacji

Opis:

Bezstykowy czytnik USB (13,56 MHz) dla poświadczeń SEOS oraz poświadczeń SIO OMNIKEY® 5023 firmy HID Global umożliwia uruchomienie silnego uwierzytelniania na komputerze, aplikacji sieciowej lub w chmurze, wspierające poświadczenia oparte o 13,56 MHz z rozszerzonym zabezpieczeniem o iCLASS Seos®, iCLASS SE®, iCLASS Elite®. Typowe środowiska pracy dla czytelnika obejmują opiekę zdrowotną, farmaceutyczną, usługi finansowe, przedsiębiorstwa, rząd i inne agencje poszukujące sprawnego zarządzania wysokim bezpieczeństwem i dostępem. Czytnik ma zintegrowaną obsługę modułu kryptograficznego Secure Identity Object™ (SIO). Czytnik wspiera Seos i jest częścią platformy iCLASS SE. Zapewnia to wielowarstwowe bezpieczeństwo wykraczające poza technologię kart. Dodatkowo czytnik OMNIKEY 5023 można wykorzystać w systemach wymagających podwójnego uwierzytelnienia użytkownika w celu uzyskania dostępu do stacji roboczej i innych aplikacji. W ramach ActivID® Tap Authentication™ rozwiązanie umożliwia użytkownikowi automatyczne wygenerowanie OTP (hasło jednorazowe) dla bezpiecznego logowania poprzez dotknięcie karty do czytnika. - Wykorzystuje istniejące poświadczenia bezpieczeństwa danego pracownika. Rozszerza wykorzystanie fizycznej karty dostępu do logowania do komputera, sieci, chmury. - Obsługuje platformy Seos® i iCLASS SE® - wielowarstwowe bezpieczeństwo, które rozszerzone jest poza kartę, zapewniając dodatkową ochronę. - Zwiększone bezpieczeństwo systemu obsługujące poświadczenia oparte o 13,56 MHz - w tym iCLASS Seos®, iCLASS SE®, iCLASS Elite®, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® i inne poświadczenia obsługujące SIO. - Obsługa CCID, eliminuje potrzebę instalowania sterowników w standardowych systemach operacyjnych



Dane techniczne:

Nazwa handlowa:	OMNIKEY® 5023
Rozmiar karty:	-
Standard:	-
Wspierane typy kart:	-
Protokoły:	2 4* iCLASS®/ISO 14443A/B - do 848 kbps (w zależności od karty)

	iCLASS 15693 do 26kbps (w zależności od karty) NFC Tag 1 MIFARE® T=CL
Trwałość:	500 000 godzin
Prędkość transmisji:	12 Mbps (USB 2.0 full speed)
Częstotliwość zegara karty:	-
Wykrywanie inteligentnych kart:	-
Obsługa 8-pin:	-
Interfejs :	testowana z hubami/ kontrolerami USB 2.0 maksymalna prędkość (12 MB / s) Wsparcie dla USB 3.0
Długość kabla:	150 cm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10/8.1/8/7/Server 2016/Server 2012/ Server 2008R2 Linux Debian 6.0+ / Ubuntu 11.04+/ Fedora 15+; Open SUSE 11.4+ Mac OS X**; Android™ 4.x to 9.x**
Sterownik:	CCID
Wspomaganie API:	PC/SC - API SAM - API
Status działania:	Biała dioda LED
Obudowa:	Poliwęglan
Wymiary:	4mm 59x59x11
Temperatura pracy:	0–70 °C
Wilgotność pracy:	10-90% rH
Certyfikaty i zgodności:	CE FCC KCC RCM REACH RoHS2 UL WEEE
Gwarancja:	2 lata
Klawiatura:	Brak
Waga:	71 gr
Zapotrzebowanie na prąd:	60 mA Zasilanie z magistrali