

## Karta katalogowa

### Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1U, podłączenie do UPS przez wtyk IEC320C14 10A/230V, 19"

<b>Nr katalogowy:</b>	LA 0-L953098-1
<b>Producent:</b>	Lanster
<b>WWW:</b>	<a href="https://sklep.lanster.com/listwa-zasilajaca-9-gniazd-bez-zabezpieczenia-1u-podlaczenie-do-ups-przez-wtyk-iec320c14-10a-230v-19.html">https://sklep.lanster.com/listwa-zasilajaca-9-gniazd-bez-zabezpieczenia-1u-podlaczenie-do-ups-przez-wtyk-iec320c14-10a-230v-19.html</a>

#### Zastosowanie:

Zasilanie urządzeń elektrycznych.

#### Opis:

6, 7, 8 lub 9 gniazd okrągłych z bolcem 10A/230V.

Gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy.

Gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów.

Listwa w kolorze jasno szarym (podobnym do RAL7035) lub czarnym (podobnym do RAL9005) lub czerwonym (podobnym do RAL3002).

Obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym.

Wymiary listwy bez wsporników montażowych SxWxG:

431x44x44mm.

Listwa przystosowana do montażu w profilach 19" o wysokości 1U lub w pionie.

Wsporniki do montażu listwy w 4 płaszczyznach.

Kabel zasilający długości do 10m, typu H05VV-F.3G1,0mm<sup>2</sup> w kolorze białym lub czarnym.

Kabel zakończony wtykiem prostym zalewanym typu IEC320C14 10A/230V.

Maksymalne obciążenie 10A (2300 W).

Stopień ochrony IP20.

Deklaracja zgodności CE.

