

## Karta katalogowa

**Kamera kopułkowa Illustra Pro 2MP, obiektyw zdalny zmiennoogniskowy P-Iris 2.7-13.5mm, autofocus, 4 strumienie wideo, TDN, w/IR do 40M, True WDR 120 dB, inteligentna analiza wideo, wykrywanie twarzy, wykrywanie rozmycia, tryb korytarza, 2 wejścia i 1 wyjś**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Nr katalogowy:</b> | IPS02-D12-OI03  |
| <b>Producent:</b>     | Illustra  |
| <b>WWW:</b>           | <a href="https://sklep.lanster.com/kamera-kopulkowa-illustra-pro-2mp-obiektyw-zdalny-zmiennoogniskowy-p-iris-2-7-13-5mm-autofocus-4-strumienie-wideo-tdn-w-ir-do-40m-true-wdr-120-db-inteligentna-analiza-wideo-wykrywanie-twarzy-wykrywanie-rozmycia-tryb-korytarza-2-wejścia-i-1-wyjście-analogo.html">https://sklep.lanster.com/kamera-kopulkowa-illustra-pro-2mp-obiektyw-zdalny-zmiennoogniskowy-p-iris-2-7-13-5mm-autofocus-4-strumienie-wideo-tdn-w-ir-do-40m-true-wdr-120-db-inteligentna-analiza-wideo-wykrywanie-twarzy-wykrywanie-rozmycia-tryb-korytarza-2-wejścia-i-1-wyjście-analogo.html</a> |

### Zastosowanie:

System dozoru wizyjnego - osprzęt.

### Opis:

Kamera kopułkowa Illustra Pro 2MP, obiektyw zdalny zmiennoogniskowy P-Iris 2.7-13.5mm, autofocus, 4 strumienie wideo, TDN, w/IR do 40M, True WDR 120 dB, inteligentna analiza wideo, wykrywanie twarzy, wykrywanie rozmycia, tryb korytarza, 2 wejścia i 1 wyjście, analogowe wyjście wideo, dwukierunkowy dźwięk w pełnym duplexie, wewnętrzna/zewnętrzna IP67, odporność na wandalizm IK10, temperatura pracy -50° do + 60° C, PoE 12,95 W, 24 VAC 16,5 W, profile S.

