

Karta katalogowa

Kamera kopułkowa Illustra Pro 5 MP, Generacja 3, obiektyw zdalny zmiennooogniskowy P-Iris 6-22 mm, autofocus, 4 strumienie wideo, TDN, w / IR do 40M, potrójna ekspozycja True WDR 120 dB, analiza inteligencji wideo, wykrywanie twarzy, wykrywanie rozmycia ,

Nr katalogowy:	IPS05-D14-OI03
Producent:	Illustra
WWW:	https://sklep.lanster.com/kamera-kopulkowa-illustra-pro-5-mp-generacja-3-obiektyw-zdalny-zmiennooogniskowy-p-iris-6-22-mm-autofocus-4-strumienie-wideo-tdn-w-ir-do-40m-potrojna-ekspozycja-true-wdr-120-db-analiza-inteligencji-wideo-wykrywanie-twarzy-wykrywanie-rozmycia-tryb-korytarza.html

Zastosowanie:

System dozoru wizyjnego - osprzęt.

Opis:

Kamera kopułkowa Illustra Pro 5 MP, Generacja 3, obiektyw zdalny zmiennooogniskowy P-Iris 6-22 mm, autofocus, 4 strumienie wideo, TDN, w / IR do 40M, potrójna ekspozycja True WDR 120 dB, analiza inteligencji wideo, wykrywanie twarzy, wykrywanie rozmycia , Tryb korytarza, 2 wejścia i 1 wyjście, analogowe wyjście wideo, dwukierunkowy dźwięk w pełnym duplesie, wewnętrzna/zewnętrzna IP67, odporność na wandalizm IK10, temperatura pracy od -50 ° do + 60 ° C, PoE 12,95 W, 24 VAC 16,5 W , Profile S.

