

## Karta katalogowa

**Kamera kopułkowa Illustra Pro 8 MP, Generacja 3, obiektyw zdalny zmienneogniskowy P-Iris 3,6-10 mm, autofocus, 4 strumienie wideo, TDN, w / IR do 40M, mapowanie tonów WDR, inteligentna analiza wideo, wykrywanie twarzy, wykrywanie rozmycia, tryb korytarzow**

<b>Nr katalogowy:</b>	IPS08-D13-OI03
<b>Producent:</b>	Illustra
<b>WWW:</b>	<a href="https://sklep.lanster.com/kamera-kopulkowa-illustra-pro-8-mp-generacja-3-obiektyw-zdalny-zmienneogniskowy-p-iris-3-6-10-mm-autofocus-4-strumienie-wideo-tdn-w-ir-do-40m-mapowanie-tonow-wdr-inteligentna-analiza-wideo-wykrywanie-twarz-y-wykrywanie-rozmycia-tryb-korytarzowy-2-wejscia-i.html">https://sklep.lanster.com/kamera-kopulkowa-illustra-pro-8-mp-generacja-3-obiektyw-zdalny-zmienneogniskowy-p-iris-3-6-10-mm-autofocus-4-strumienie-wideo-tdn-w-ir-do-40m-mapowanie-tonow-wdr-inteligentna-analiza-wideo-wykrywanie-twarz-y-wykrywanie-rozmycia-tryb-korytarzowy-2-wejscia-i.html</a>

### Zastosowanie:

System dozoru wizyjnego - osprzęt.

### Opis:

Kamera kopułkowa Illustra Pro 8 MP, Generacja 3, obiektyw zdalny zmienneogniskowy P-Iris 3,6-10 mm, autofocus, 4 strumienie wideo, TDN, w / IR do 40M, mapowanie tonów WDR, inteligentna analiza wideo, wykrywanie twarzy, wykrywanie rozmycia, tryb korytarzowy, 2 wejścia i 1 wyjście, analogowe wyjście wideo, dwukierunkowy dźwięk w pełnym duplexie, wewnętrzna/zewnętrzna IP67, odporność na wandalizm IK10, temperatura pracy od -50 ° do + 60 ° C, PoE 12,95 W, 24 VAC 16,5 W, profile S .

